

MUK420 wzmacniacz



MOC WYJŚCIOWA - 20Hz-20kHz, 0,1%THD

@ 20hm	@ 40hm	@ 80hm	Mostek @40hm	Mostek @80hm
4 x 410W	4 x 340W	4 x 180W	2 x 820W	2 x 680W

Moc wyjściowa

Średnia, ciągła moc

RMS, 1kHz, 1.0% THD+N

@ 20hm	4 x 500 W
@ 40hm	4 x 400 W
@ 80hm	4 x 210 W
Zmostkowana @40hm	2 x 1000 W
Zmostkowana @80hm	2 x 800 W

Szum różowy 12dB Crest Factor

@ 20hm

@ 40hm

@ 80hm

Pasma

przenoszenia

Zakres +-0,25dB 20Hz-20kHz

Odpowiedź fazowa

@ 1 Wat 20Hz-

20kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

20Hz-20kHz <0,05%

Współczynnika tłumienia

20Hz-500Hz
 @80hm >400

Zniekształcenia intermodulacyjne

SMPTE

Crosstalk

20Hz-20kHz >75dB

Przyrost napięcia

32dB

Czułość

Mierzone przy @80hm

Współczynnik sygnału do szumu

Nieważony

Zważony

Zasilanie

230V - 50 Hz

@40hm (1/8 mocy)

@80hm (1/8 mocy)

Wymiary

sze x wys x głę (mm)

483 x 89 x 250

sze x wys x głę (cale)

Waga

Netto

6kg