

Panele naścienne

Modele: GWP-HS, GWP-SP, GWP



2-kanalowe interkomy Green-GO/systemy sygnalizacji świetlnej

GWP-HS (powyżej) and GWP (po prawej)

Ta gama produktów Green-GO zapewnia trzy poziomy integracji sieciowej: GWP-HS jest naścienną wersją urządzenia GBP2, z bezpośrednim dostępem do dwóch grup komunikacyjnych, umożliwiającym podłączenie mikrofonu lub zestawu słuchawkowego do gniazda XLR4; GWP-SP ma podobne właściwości, dodatkowo jest wyposażony w wbudowany głośnik oraz mikrofon w miejscu przyłącza XLR4. Ostatnim urządzeniem z rodziny jest GWP, przeznaczony do odpowiadania na sygnalizację świetlną.

Wszystkie modele mają duży wyświetlacz LCD, który pełni też rolę przycisku odpowiedzi na sygnalizację świetlną. Wielokolorowe podświetlenie umożliwia szybkie odczytanie statusu sygnalizacji.

Urządzenia GWP-HS i GWP-SP wyposażone są w obrotowy enkoder, działający jako regulator głośności. W momencie wciśnięcia, odpowiada ostatniej nadającej grupie audio. Dwa przyciski monostabilne zapewniają błyskawiczne połączenie do przypisanych kanałów. Wszystkie dane konfiguracyjne zapisane są w pamięci urządzenia, które zasilane jest z gniazda ethernet.

Cechy:

- Współpracuje z dowolnym urządzeniem systemu Green-GO (bez użycia matrycy)
- Zasilany z gniazda ethernet zgodnym ze standardem POE, nie wymaga używania baterii
- Konfiguracja systemu przechowywana jest w pamięci urządzenia, z możliwością aktualizacji przez sieć
- Bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne